

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-93019

T30R



Grupa produktów	Opaski kablowe o podwyższonej ochronie przeciwpożarowej (uniepalniane)
Rodzina produktów	Seria T, PA66V0
Materiał	Poliamid 6.6 V0 (PA66V0)
Kolor	Biały (WH)
Certyfikaty/Dopuszczenia	EN 45545-2, IEC 60092 series
Długość (L)	150 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V0
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	135 N
Odporne na UV wg ASTM D6779	Nie
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	3,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Waga	0,0007 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wiązka Ø min.	3,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana



EN 45545-2

