


## Materiale datablad

Varenummer  
111-93209

**MBT20S**



|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbindere i rustfri stål          |
| <b>Produktserie</b>                | MBT serien rustfri stål 316          |
| <b>Materiale</b>                   | Rustfrit stål type SS316L            |
| <b>Farve</b>                       | Metal (ML)                           |
|                                    |                                      |
| <b>Anbefalet monteringsværktøj</b> | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST   |
| <b>Antal pr.</b>                   | pakke                                |
| <b>Bredde (W)</b>                  | 4,6 mm                               |
| <b>Bundtdiameter max.</b>          | 152,0 mm                             |
| <b>Bundtdiameter min.</b>          | 12,0 mm                              |
| <b>Driftstemperatur</b>            | -80 °C til +538 °C                   |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>     | Ikke brandbar                        |
| <b>Genoplukkelig</b>               | Nej                                  |
| <b>Halogenfri</b>                  | Ja                                   |
| <b>Længde (L)</b>                  | 521,0 mm                             |
| <b>Min. trækstyrke</b>             | 900 N                                |
| <b>Pakkeindhold</b>                | 100 Stk.                             |
| <b>Specifikation</b>               | IEC 60092, IEC 62275, IEC 62275:2018 |
| <b>Tykkelse (T)</b>                | 0,3 mm                               |
| <b>Variant</b>                     | Ingen fortanding                     |
| <b>Vægt</b>                        | 0,0061 kg                            |

