

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
111-94209

MBT20H



|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski kablowe z zamkiem kulkowym      |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Seria MBT, stal nierdzewna 316L        |
| <b>Materiał</b>                    | Stal kwasoodporna typu 1.4401 (SS316L) |
| <b>Kolor</b>                       | Metal (ML)                             |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>    | IEC 60092, IEC 62275, IEC 62275:2018   |
| <b>Długość (L)</b>                 | 521,0 mm                               |
| <b>Grubość (T)</b>                 | 0,3 mm                                 |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>          | opakowaniu                             |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 50 szt.                                |
| <b>Klasa palności</b>              | Niepalny                               |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>      | Tak                                    |
| <b>Min. wytrzymał. na rozciąg.</b> | 2000 N                                 |
| <b>Otwieralny zamek</b>            | Nie                                    |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 7,9 mm                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -80°C do +538°C                        |
| <b>Waga</b>                        | 0,0112 kg                              |
| <b>Wariant</b>                     | Bez ząbkowania                         |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 152,0 mm                               |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 12,0 mm                                |
| <b>Zalecane narzędzie</b>          | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST     |

