


Materiale datablad

Varenummer
111-95019

T50R



Produktgruppe	T serien med indvendige tænder
Materiale	Polyamid 6.6 V0 (PA66V0)
Farve	Hvid (WH)
Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Antal pr.	styk
Bredde (W)	4,6 mm
Bundtdiameter max.	50,0 mm
Bundtdiameter min.	3,0 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	200 mm
Min. trækstyrke	225 N
Pakkeindhold	100 Stk.
Specifikation	EN 45545-2, IEC 60092 series
Tykkelse (T)	1,2 mm
UV resistent ASTM D6779	Nej
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,001483 kg

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

