

## Ficha técnica

Código do artigo:  
111-95279

**MBT27XH**



|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras com fecho de esfera         |
| <b>Família de Produto</b>            | Séries MBT, abraçadeiras de aço inox 316 |
| <b>Material</b>                      | Aço inox tipo SS316L (SS316L)            |
| <b>Cor</b>                           | Metal (ML)                               |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 681,0 mm                                 |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 50 Peças                                 |
| <b>Especificações</b>                | IEC 60092, IEC 62275                     |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 0,3 mm                                   |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>       | Não                                      |
| <b>Ferramenta de Aplicação</b>       | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST       |
| <b>Gama de Aplicação</b>             | Ambientes de Alta temperatura            |
| <b>Largura (W)</b>                   | 12,3 mm                                  |
| <b>Livre de Halogêneos</b>           | Sim                                      |
| <b>Peso/Unidade</b>                  | 0,022 kg                                 |
| <b>Quantidade por</b>                | pack                                     |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 2700 N                                   |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -80 °C a +538 °C                         |
| <b>Variante</b>                      | Sem serrilhado                           |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 12,0 mm                                  |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 203,0 mm                                 |

