

## Fiche technique

Numéro d'article :  
111-95339

**MBT33XH**



|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Colliers métalliques avec système de verrouillage à bille(s) |
| <b>Nom du produit</b>                | Série MBT - SS316                                            |
| <b>Matière</b>                       | Acier inoxydable type SS316L                                 |
| <b>Couleur</b>                       | Métal (ML)                                                   |
| <b>Contenu</b>                       | 50 pcs                                                       |
| <b>Epaisseur (T)</b>                 | 0,3 mm                                                       |
| <b>Homologation(s)</b>               | IEC 60092                                                    |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 12,3 mm                                                      |
| <b>Long. (L)</b>                     | 838,0 mm                                                     |
| <b>Outil(s) de pose</b>              | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST                           |
| <b>Plage d'application</b>           | Environnements à haute température                           |
| <b>Poids/unité</b>                   | 0,0265 kg                                                    |
| <b>Qté par</b>                       | pack                                                         |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>        | Non                                                          |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 2700 N                                                       |
| <b>Sans halogène</b>                 | Oui                                                          |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -80 °C à +538 °C                                          |
| <b>Variante</b>                      | Bande de serrage sans crantage                               |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 254,0 mm                                                     |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 12,0 mm                                                      |

