

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**111-98160**

**CTF250**

|                                      |                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras com serrilhado interno para suporte de cabos           |
| <b>Família de Produto</b>            | Série CTF, Abraçadeira com serrilhado interno para suporte de cabos |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 (PA66)                                                |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                                          |
|                                      |                                                                     |
| <b>Altura (H)</b>                    | 12,0 mm                                                             |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 355 mm                                                              |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 50 Peças                                                            |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 2 mm                                                                |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>       | Não                                                                 |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                             |
| <b>Largura (W)</b>                   | 13,0 mm                                                             |
| <b>Mét. Fixação</b>                  | Montagem por pressão                                                |
| <b>Peso/Unidade</b>                  | 0,01158 kg                                                          |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 1115 N                                                              |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +85 °C                                                     |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                                    |

