

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
112-00203

**LPH175**

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski kablowe z główką o niskim profilu                                                       |
| <b>Rodzina produktów</b>         | Seria LPH                                                                                      |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 (PA66)                                                                            |
| <b>Kolor</b>                     | Czarny (BK)                                                                                    |
|                                  |                                                                                                |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>  | IEC 60092 series                                                                               |
| <b>Długość (L)</b>               | 175 mm                                                                                         |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,7 mm                                                                                         |
| <b>Ilość w</b>                   | torebce                                                                                        |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 100 szt.                                                                                       |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 V2                                                                                       |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 310 N                                                                                          |
| <b>Otwieralny zamek</b>          | Nie                                                                                            |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 9 mm                                                                                           |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +85°C                                                                                 |
| <b>Waga</b>                      | 0,0024 kg                                                                                      |
| <b>Wariant</b>                   | Zewnętrznie ząbkowane                                                                          |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 40,0 mm                                                                                        |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 10,0 mm                                                                                        |
| <b>Zalecane narzędzie</b>        | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT |

**RoHS** ✓

