

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
112-03019

T30R



Grupa produktów	Opaski kablowe z Poliamidu 6.6 standard
Rodzina produktów	Seria T, PA66, kolor naturalny
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	UL 62275
Długość (L)	148,0 mm
Grubość (T)	1,1 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzymał. na rozciąg.	135 N
Numer pliku UL	E64139
Odporne na UV wg ASTM D6779	Nie
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	3,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Waga	0,000655 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana

