


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
112-05019

T50R



Produktgruppe	Kabelbinder nach US Militärspezifikation
Produktfamilie	T-Serie mit MIL-Zulassung
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,6 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	202,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
Teil - Nettogewicht	0,0013 kg
UL File Nummer	E64139
UV-stabil nach ASTM D6779	Nein
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	UL 62275

