Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
112-05460 T50L



Produktgruppe	Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungsstabil)
Produktfamilie	T-Serie mit MIL-Zulassung
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Farbe	Schwarz (BK)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	4,8 mm
Bündel Ø max.	110,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Halogenfrei	Ja
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Packung
Länge (L)	390,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	225 N
Teil - Nettogewicht	0,0025 kg
UL File Nummer	E64139
UV-stabil nach ASTM D6779	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	BACS38K, CAGE Code 53421, UL-ZODZ2.E64139, VG 95387 Part 4

HF RoHS VG

created on 16. May 2025, 6:47 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.