


Fiche technique

Numéro d'article :
112-05460

T50L



Famille de produits	Colliers de serrage à tête carrée
Nom du produit	Série T
Matière	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
Couleur	Noir (BK)
Contenu	100 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,2 mm
Homologation(s)	BACS38K, CAGE Code 53421, UL-ZODZ2.E64139, VG 95387 Part 4
Larg. (W)	4,8 mm
Long. (L)	390,0 mm
N° de dossier UL	E64139
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Poids/unité	0,0025 kg
Qté par	pack
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	225 N
Résistant aux UV selon ASTM D6779	Oui
Sans halogène	Oui
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	110,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm

