


## Materiale datablad

Varenummer  
112-51919

CTT20R



|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbinder for slanger og bælge                              |
| <b>Produktserie</b>                | CTT serien natur og sort                                      |
| <b>Materiale</b>                   | Polyamid 6.6 (PA66)                                           |
| <b>Farve</b>                       | Natur (NA)                                                    |
| <b>Anbefalet monteringsværktøj</b> | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Antal pr.</b>                   | pakke                                                         |
| <b>Bredde (W)</b>                  | 2,5 mm                                                        |
| <b>Bundtdiameter max.</b>          | 13,0 mm                                                       |
| <b>Bundtdiameter min.</b>          | 1,6 mm                                                        |
| <b>Driftstemperatur</b>            | -40 °C til +85 °C                                             |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>     | Iht. UL94 V2                                                  |
| <b>Fortanding</b>                  | Indvendig fortanding                                          |
| <b>Genoplukkelig</b>               | Nej                                                           |
| <b>Længde (L)</b>                  | 100 mm                                                        |
| <b>Min. trækstyrke</b>             | 90 N                                                          |
| <b>Pakkeindhold</b>                | 100 Stk.                                                      |
| <b>Specifikation</b>               | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B                     |
| <b>Tykkelse (T)</b>                | 1,1 mm                                                        |
| <b>UL fil nummer</b>               | E64139                                                        |
| <b>Variant</b>                     | Indvendig fortanding                                          |
| <b>Vægt</b>                        | 0,000319 kg                                                   |

