


## Fiche technique

Numéro d'article :  
112-52112

**CTT60R**



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Famille de produits</b>           | Colliers de serrage à tête en biseau                          |
| <b>Nom du produit</b>                | Série CTT naturel et noir                                     |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)                     |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)   |
| <b>Contenu</b>                       | 100 pcs   |
| <b>Crantage</b>                      | Crantage intérieur  |
| <b>Epaisseur (T)</b>                 | 1,2 mm  |
| <b>Homologation(s)</b>               | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B                     |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 4,7 mm  |
| <b>Long. (L)</b>                     | 205 mm  |
| <b>N° de dossier UL</b>              | E64139  |
| <b>Outil(s) de pose</b>              | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Plage d'application</b>           | Utilisation à haute température et en extérieur               |
| <b>Poids/unité</b>                   | 0,001482 kg   |
| <b>Qté par</b>                       | pack  |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>        | Non   |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 267 N   |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +125 °C   |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 V2   |
| <b>Variante</b>                      | Crantage intérieur  |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 45,0 mm   |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 1,5 mm  |

