

## Materiale datablad

Varenummer  
112-56019

CTT60R

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe               | Kabelbinder for slanger og bælge                              |
| Produktserie                | CTT serien natur og sort                                      |
| Materiale                   | Polyamid 6.6 (PA66)                                           |
| Farve                       | Sort (BK)                                                     |
| Anbefalet monteringsværktøj | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| Antal pr.                   | pakke                                                         |
| Anvendelsesområde           | Indendørs brug                                                |
| Bredde (W)                  | 4,7 mm                                                        |
| Bundtdiameter max.          | 45,0 mm                                                       |
| Bundtdiameter min.          | 1,5 mm                                                        |
| Driftstemperatur            | -40 °C til +85 °C                                             |
| Flammehæmmende egenskab     | Iht. UL94 V2                                                  |
| Fortanding                  | Indvendig fortanding                                          |
| Genoplukkelig               | Nej                                                           |
| Længde (L)                  | 205 mm                                                        |
| Min. trækstyrke             | 267 N                                                         |
| Pakkeindhold                | 100 Stk.                                                      |
| Specifikation               | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B                     |
| Tykkelse (T)                | 1,2 mm                                                        |
| UL fil nummer               | E64139                                                        |
| Variant                     | Indvendig fortanding                                          |
| Vægt                        | 0,0013 kg                                                     |

