


## Ficha técnica

Código do artigo:  
113-01810

**T18MR**



|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Grupo de produto              | Série MR                                                            |
| Família de Produto            | Série MR                                                            |
| Material                      | Poliamida 6.6 (PA66)                                                |
| Cor                           | Preto (BK)                                                          |
| Altura (H)                    | 4,2 mm                                                              |
| Comprimento (L)               | 110,0 mm                                                            |
| Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)  | Sim                                                                 |
| Conteúdo embalagem            | 100 Peças                                                           |
| Especificações                | csa-C22.2 no. 62275                                                 |
| Espessura (T)                 | 1,0 mm                                                              |
| Ferramenta de Aplicação       | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| Flamabilid.                   | UL94 V2                                                             |
| Largura (W)                   | 2,5 mm                                                              |
| Mét. Fixação                  | Orifício de fixação                                                 |
| Para Ø Furo (FH)              | 3.1 mm                                                              |
| Quantidade por                | peças                                                               |
| Resistência Mín. à Tração (N) | 80 N                                                                |
| Temperatura de Trabalho       | -40 °C a +85 °C                                                     |
| UL-Número do Arquivo          | E64963                                                              |
| Variante                      | Serrilha Interna                                                    |
| Ø de Aplicação mín.           | 1,5 mm                                                              |
| Ø de Aplicação máx.           | 20,0 mm                                                             |

