


## Fiche technique

Numéro d'article :  
113-01819

**T18MR**



<b>Famille de produits</b>	Lanières monoblocs avec œillet de fixation
<b>Nom du produit</b>	Série MR
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Couleur</b>	Naturel (NA)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	100 pcs
<b>Epaisseur (T)</b>	1,0 mm
<b>Haut. (H)</b>	4,2 mm
<b>Homologation(s)</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275
<b>Larg. (W)</b>	2,5 mm
<b>Long. (L)</b>	110 mm
<b>N° de dossier UL</b>	E64963
<b>Outil(s) de pose</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Qté par</b>	pcs.
<b>Résistance à la traction en N</b>	80 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +85 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Type de fixation</b>	Trou de fixation
<b>Variante</b>	Crantage intérieur
<b>Ø max. du toron</b>	20,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,5 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	3.1 mm

HF ✓ RoHS ✓

C **UL** US