


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
113-01819

T18MR



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe montowane na śrubę
Rodzina produktów	Seria MR
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275
Długość (L)	110 mm
Grubość (T)	1,0 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	80 N
Numer pliku UL	E64963
Rodzaj mocowania	Oczko mocujące
Szerokość (W)	2,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	20,0 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm
Wysokość (H)	4,2 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	3.1 mm

