

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
113-03019

T30MR

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe montowane na śrubę
Rodzina produktów	Seria MR
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikat CE	Tak
Certyfikaty/Dopuszczenia	UL 62275
Długość (L)	160,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzyma. na rozciąg.	135 N
Numer pliku UL	E64139
Rodzaj mocowania	Mocowanie śrubowe
Szerokość (W)	3,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Typ śruby montażowej	#8 (M4) Wkręt
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	32,0 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm
Wysokość (H)	4,20 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	4.3 mm

RoHS 



