


Fiche technique

Numéro d'article :
113-05010

T50MR



Famille de produits	Lanières monoblocs avec œillet de fixation
Nom du produit	Série MR
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epaisseur (T)	1,2 mm
Haut. (H)	5,7 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275
Larg. (W)	4,7 mm
Long. (L)	215 mm
N° de dossier UL	E64963
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Trou de fixation
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	5.4 mm

HF ✓ RoHS ✓

UL[®]
C **US**