


Ficha técnica

Código do artigo:
113-05010

T50MR



Grupo de produto	Série MR
Família de Produto	Série MR
Material	Poliamida 6.6 (PA66)
Cor	Preto (BK)
Altura (H)	5,7 mm
Comprimento (L)	215 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	100 Peças
Especificações	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275
Espessura (T)	1,2 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 V2
Largura (W)	4,7 mm
Mét. Fixação	Orifício de fixação
Para Ø Furo (FH)	5.4 mm
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C
UL-Número do Arquivo	E64963
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	1,5 mm
Ø de Aplicação máx.	45,0 mm

