Fiche technique

Numéro d'article :
113-05419 T50ML



Famille de produits	Lanières monoblocs avec œillet de fixation
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA)

Certification CE	Oui
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epaisseur (T)	1,2 mm
Haut. (H)	5,7 mm
Homologation(s)	UL 62275
Larg. (W)	4,7 mm
Long. (L)	390,0 mm
N° de dossier UL	E64139
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Embase à visser
Type de vis	Vis #10 (M5)
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	100,0 mm
Ø min. du toron	3,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	5.5 mm

RoHS

created on 16. May 2025, 6:48 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.