


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
113-05419

T50ML



Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe montowane na śrubę
Rodzina produktów	Seria M
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikat CE	Tak
Certyfikaty/Dopuszczenia	UL 62275
Długość (L)	390,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzymał. na rozciąg.	225 N
Numer pliku UL	E64139
Rodzaj mocowania	Mocowanie śrubowe
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Typ śruby montażowej	#10 (M5) Wkręt
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	100,0 mm
Wiązka Ø min.	3,0 mm
Wysokość (H)	5,7 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	5.5 mm

