Fiche technique

Numéro d'article :
113-12029 **T120MR**

Famille de produits	Lanières monoblocs avec œillet de fixation
Nom du produit	Série MR
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Naturel (NA)

Certification CE	Oui
Conformité ROHS	Oui
Contenu	50 pcs
Epaisseur (T)	1,8 mm
Haut. (H)	7,9 mm
Homologation(s)	UL 62275
Larg. (W)	7,6 mm
Long. (L)	395,0 mm
N° de dossier UL	E64139
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	535 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Embase à visser
Type de vis	Vis #1/4" (M6)
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	102,0 mm
Ø min. du toron	5,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.5 mm

RoHS

created on 16. May 2025, 6:48 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.

created on 16. May 2025, 6:48 pm