

Ficha técnica

Código do artigo:
113-12060

T120MR

Grupo de produto	Série MR
Família de Produto	Série MR
Material	Poliamida 6.6 resistente a UV (PA66W)
Cor	Preto (BK)
Altura (H)	7,9 mm
Comprimento (L)	395,0 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	50 Peças
Especificações	UL 62275
Espessura (T)	1,8 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	7,6 mm
Mét. Fixação	Base aparafusável
Para Ø Furo (FH)	6.5 mm
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Sim
Resistência Mín. à Tração (N)	535 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +85 °C
Tipo de Parafuso de Montagem	Parafuso # 1/4" (M6)
UL-Número do Arquivo	E64139
Variante	Serrilha Interna
Ø de Aplicação mín.	5,0 mm
Ø de Aplicação máx.	102,0 mm



