

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
114-00879

T18S



Grupa produktów	Opaski kablowe o temperaturze pracy do +195°C (500 h) z Poliamidu 4.6
Rodzina produktów	Seria T, PA46
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
Długość (L)	80 mm
Grubość (T)	1,0 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	80 N
Numer pliku UL	E64962
Obszar stosowania	Do wysokich temp. i użytku zewnętrznego
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	2,2 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +130°C
Waga	0,000213 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	16,0 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm
Wysokość (H)	3,2 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowane

