Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
114-01879 T18R



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis zu +195 °C (500 Stunden)
Produktfamilie	T-Serie aus PA46
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Natur (NA)

Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	22,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,0 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,000317 kg
Höhe (H)	3,7 mm
Inhalt	1000 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	100 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	80 N
UL File Nummer	E85319
UV-stabil nach ASTM D6779	Nein
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275

LFH RoHS

c US

created on 9. May 2025, 9:30 pm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden.