Fiche technique

Numéro d'article :
114-01879 T18R



Famille de produits	Colliers pour des températures jusqu'a + 150 °C
Nom du produit	Série T en PA46
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Naturel (NA)

Contenu	1000 pcs
Crantage	Crantage intérieur
Epaisseur (T)	1,0 mm
Haut. (H)	3,7 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
Larg. (W)	2,5 mm
Long. (L)	100 mm
N° de dossier UL	E85319
Poids/unité	0,000317 kg
Qté par	pcs.
Réouvrable (Oui / Non)	Non
Résistance à la traction en N	80 N
Résistant aux UV selon ASTM D6779	Non
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +130 °C (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Variante	Crantage intérieur
Ø max. du toron	22,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm

LFH RoHS

c UL us

created on 9. May 2025, 6:33 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.