


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
114-03079

T30R



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis +195°C (500 h) in Polyamid 4.6
Produktfamilie	T-Serie in PA46
Material	Polyamid 4.6 (PA46)
Farbe	Natur (NA)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	3,5 mm
Bündel Ø max.	35,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,2 mm
Gewicht pro Einheit (netto)	0,00076 kg
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	150 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	135 N
UL File Nummer	E85319
UV-stabil nach ASTM D6779	Nein
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275

