


## Materiale datablad

Varenummer  
114-03079

T30R



|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>               | Kabelbindere til temperaturer op til + 195°C (500 h) af Polyamid 4.6 |
| <b>Produktserie</b>                | T serien i PA46                                                      |
| <b>Materiale</b>                   | Polyamid 4.6 (PA46)                                                  |
| <b>Farve</b>                       | Natur (NA)                                                           |
| <b>Anbefalet monteringsværktøj</b> | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP  |
| <b>Antal pr.</b>                   | styk                                                                 |
| <b>Bredde (W)</b>                  | 3,5 mm                                                               |
| <b>Bundtdiameter max.</b>          | 35,0 mm                                                              |
| <b>Bundtdiameter min.</b>          | 1,5 mm                                                               |
| <b>Driftstemperatur</b>            | -40 °C til +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)                |
| <b>Flammehæmmende egenskab</b>     | Iht. UL94 V2                                                         |
| <b>Fortanding</b>                  | Indvendig fortanding                                                 |
| <b>Genoplukkelig</b>               | Nej                                                                  |
| <b>Længde (L)</b>                  | 150 mm                                                               |
| <b>Min. trækstyrke</b>             | 135 N                                                                |
| <b>Pakkeindhold</b>                | 100 Stk.                                                             |
| <b>Specifikation</b>               | ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275                                   |
| <b>Tykkelse (T)</b>                | 1,2 mm                                                               |
| <b>UL fil nummer</b>               | E85319                                                               |
| <b>UV resistent ASTM D6779</b>     | Nej                                                                  |
| <b>Variant</b>                     | Indvendig fortanding                                                 |
| <b>Vægt</b>                        | 0,00076 kg                                                           |

