

## Ficha técnica

Código do artigo:  
114-03079

**T30R**



<b>Grupo de produto</b>	Abraçadeiras para temperaturas de até +195° C (500 h) em Poliamida 4.6
<b>Família de Produto</b>	Série T em PA46
<b>Material</b>	Poliamida 4.6 (PA46)
<b>Cor</b>	Natural (NA)
<b>Comprimento (L)</b>	150 mm
<b>Conteúdo embalagem</b>	100 Peças
<b>Dentado</b>	Serrilha Interna
<b>Especificações</b>	ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 62275
<b>Espessura (T)</b>	1,2 mm
<b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>	Não
<b>Ferramenta de Aplicação</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Flamabilid.</b>	UL94 V2
<b>Largura (W)</b>	3,5 mm
<b>Peso/Unidade</b>	0,00076 kg
<b>Quantidade por</b>	peças
<b>Resistência Mín. à Tração (N)</b>	135 N
<b>Resistente aos UV (ASTM D6779)</b>	Não
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-40 °C to +150 °C (5000 h), +195 °C (500 h)
<b>UL-Número do Arquivo</b>	E85319
<b>Variante</b>	Serrilha Interna
<b>Ø de Aplicação mín.</b>	1,5 mm
<b>Ø de Aplicação máx.</b>	35,0 mm

LFH ✓ RoHS ✓

C **RA** US