

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
114-05779

T50L



|                                   |                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>            | Opaski kablowe o temperaturze pracy do +195°C (500 h) z Poliamidu 4.6                                                  |
| <b>Rodzina produktów</b>          | Seria T, PA46                                                                                                          |
| <b>Materiał</b>                   | Poliamid 4.6 (PA46)                                                                                                    |
| <b>Długość (L)</b>                | 390,0 mm                                                                                                               |
| <b>Grubość (T)</b>                | 1,4 mm                                                                                                                 |
| <b>Ilość w</b>                    | szt.                                                                                                                   |
| <b>Ilość w opak.</b>              | 100 szt.                                                                                                               |
| <b>Klasa palności</b>             | UL 94 V2                                                                                                               |
| <b>Min. wytrzyma. na rozciąg.</b> | 225 N                                                                                                                  |
| <b>Otwieralny zamek</b>           | Nie                                                                                                                    |
| <b>Szerokość (W)</b>              | 4,6 mm                                                                                                                 |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>   | -40°C do +130°C, (+150°C, 5000 h; +195°C, 500 h)                                                                       |
| <b>Wariant</b>                    | Wewnętrznie ząbkowane                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø max.</b>              | 110 mm                                                                                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>         | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| <b>Ząbkowanie</b>                 | Wewnętrznie ząbkowane                                                                                                  |
| <b>Wiązka Ø min.</b>              | 1,5 mm                                                                                                                 |

LFH ✓

RoHS ✓