

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
114-12079

T120R



Grupa produktów	Opaski kablowe o temperaturze pracy do +195°C (500 h) z Poliamidu 4.6
Rodzina produktów	Seria T, PA46
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, IEC 62275:2006
Długość (L)	380,0 mm
Grubość (T)	1,8 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	50 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	535 N
Numer pliku UL	E64962
Obszar stosowania	Do wysokich temp. i użytku zewnętrznego
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +130°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	100 mm
Wiązka Ø min.	3,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowane

