


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
115-00013

LR55S



|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>           | Opaski kablowe ząbkowane zewnętrznie przeznaczone do znakowania, rozpinalne |
| <b>Rodzina produktów</b>         | Seria LR55                                                                  |
| <b>Materiał</b>                  | Poliamid 6.6 (PA66)                                                         |
| <b>Kolor</b>                     | Niebieski (BU)                                                              |
| <b>Długość (L)</b>               | 145 mm                                                                      |
| <b>Grubość (T)</b>               | 1,2 mm                                                                      |
| <b>Ilość w</b>                   | szt.                                                                        |
| <b>Ilość w opak.</b>             | 25 szt.                                                                     |
| <b>Klasa palności</b>            | UL 94 V2                                                                    |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b> | 245 N                                                                       |
| <b>Otwieralny zamek</b>          | Tak                                                                         |
| <b>Szerokość (W)</b>             | 4,7 mm                                                                      |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>  | -40°C do +85°C                                                              |
| <b>Waga</b>                      | 0,00072 kg                                                                  |
| <b>Wariant</b>                   | Zewnętrznie ząbkowane                                                       |
| <b>Wiązka Ø max.</b>             | 35,0 mm                                                                     |
| <b>Wiązka Ø min.</b>             | 2,0 mm                                                                      |

RoHS