

## Fiche technique

Numéro d'article :  
115-00017

**RLT150**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Famille de produits</b>           | Colliers de serrage à crantage intérieur, réouvrables |
| <b>Nom du produit</b>                | Série RLT jusqu'à 670 N de résistance à la traction   |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6 (PA66)                                  |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)   |
| <b>Contenu</b>                       | 50 pcs  |
| <b>Homologation(s)</b>               | IEC 60092 series                                      |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 8,9 mm  |
| <b>Long. (L)</b>                     | 770 mm  |
| <b>Qté par</b>                       | sachet  |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>        | Oui   |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 670 N   |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +85 °C                                    |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 V2   |
| <b>Variante</b>                      | Crantage intérieur                                    |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 225 mm  |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 28,0 mm   |

**RoHS** ✓

