Fiche technique

Numéro d'article :
115-00069 RT30SSF5

Famille de produits	Lanières monoblocs réouvrables à pied ancre et ailettes
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, résistant aux UV (PA66W)
Couleur	Noir (BK)

Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	2,3 mm
Epais. min. paroi	0,5 mm
Epaisseur (T)	1,1 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
Larg. (W)	3,3 mm
Long. (L)	130,0 mm
Long. (L2)	13,40 mm
N° de dossier UL	E64962
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	196 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	27,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	4.7 - 5.0 mm

RoHS

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.

created on 22. March 2025, 4:11 am