

Ficha técnica

Código do artigo:
115-00116

RR30SWPM5

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 1 peça com cabeça de flecha, com asas
Família de Produto	removíveis, para orifícios redondos
Material	Poliamida 6.6 V0 (PA66V0)
Cor	Branco (WH)
Comprimento (L)	134,0 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	100 Peças
Especificações	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
Espessura de Chapa Máx.	2,5 mm
Espessura Mín. da chapa	0,5 mm
Ferramenta de Aplicação	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Flamabilid.	UL94 V0
Largura (W)	3,3 mm
Mét. Fixação	Cabeça de seta
Para Ø Furo (FH)	4.8 - 5.1 mm
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	98 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
UL-Número do Arquivo	E64962
Ø de Aplicação mín.	1,0 mm
Ø de Aplicação máx.	27,0 mm

RoHS ✓

