

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**115-00132**

**REZ200**

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras de cabos com serrilhado interno com mecanismo de libertação com uma mão |
| <b>Família de Produto</b>            | Série REZ                                                                            |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 (PA66)                                                                 |
| <b>Cor</b>                           | Laranja (OG)                                                                         |
|                                      |                                                                                      |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 200 mm                                                                               |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 100 Peças                                                                            |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>       | Sim                                                                                  |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                                                              |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,7 mm                                                                               |
| <b>Peso/Unidade</b>                  | 0,00176 kg                                                                           |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                                                                 |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 135 N                                                                                |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +85 °C                                                                      |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 16,0 mm                                                                              |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 50,0 mm                                                                              |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                                                                     |

**RoHS** 