

## Fiche technique

Numéro d'article :  
115-01900

**RT18RSF**

<b>Famille de produits</b>	Lanières monoblocs réouvrables à pied ancre et ailettes
<b>Nom du produit</b>	Pour trous ronds
<b>Matière</b>	Polyamide 6.6 (PA66)
<b>Couleur</b>	Naturel (NA)
<b>Conformité ROHS</b>	Oui
<b>Contenu</b>	100 pcs
<b>Epais. max. paroi</b>	2,30 mm
<b>Epais. min. paroi</b>	0,6 mm
<b>Epaisseur (T)</b>	1,1 mm
<b>Homologation(s)</b>	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
<b>Larg. (W)</b>	3,0 mm
<b>Long. (L)</b>	132 mm
<b>Long. (L2)</b>	14,80 mm
<b>N° de dossier UL</b>	E64962
<b>Outil(s) de pose</b>	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
<b>Qté par</b>	sachet
<b>Résistance à la traction en N</b>	80 N
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -40 °C à +85 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL94 V2
<b>Type de fixation</b>	Pied ancre
<b>Ø max. du toron</b>	27,0 mm
<b>Ø min. du toron</b>	1,0 mm
<b>Ø trou de fixation (FH)</b>	3.8 - 4.2 mm

