

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
115-01900

RT18RSF

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami, rozpinalne
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275
Długość (L)	132 mm
Długość (L2)	14,80 mm
Grubość (T)	1,1 mm
Grubość blachy	2,30 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	80 N
Numer pliku UL	E64962
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	3,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wiązka Ø max.	27,0 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	3.8 - 4.2 mm

