

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
115-02202

RELK2R

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe               | Kabelbinder innenverzahnt       |
| Produktfamilie              | RELK-Serie bis 200 N Haltekraft |
| Material                    | Polyamid 6.6 (PA66)             |
| Farbe                       | Natur (NA)                      |
|                             |                                 |
| Anwendungsbereich           | Innenanwendungen                |
| Ausführung                  | innenverzahnt                   |
| Betriebstemperatur          | -40 °C bis +85 °C               |
| Brandschutzeigenschaften    | UL94 V2                         |
| Breite (W)                  | 4,6 mm                          |
| Bündel Ø max.               | 50,0 mm                         |
| Bündel Ø min.               | 5,0 mm                          |
| Dicke (T)                   | 1,5 mm                          |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0,001 kg                        |
| Inhalt                      | 100 ST                          |
| Inhalt per                  | Beutel                          |
| Länge (L)                   | 200 mm                          |
| Lösbarer Verschluss         | Ja                              |
| Mindesthaltekraft           | 200 N                           |
| UL File Nummer              | E64963                          |
| Zulassungen/Normen          | IEC 60092 series                |

RoHS 

