

## Ficha técnica

**Código do artigo:**  
**115-02300**

**RELK2L**

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>              | Abraçadeiras com serrilhado interno           |
| <b>Família de Produto</b>            | Série RELK com resistência à tração até 200 N |
| <b>Material</b>                      | Poliamida 6.6 (PA66)                          |
| <b>Cor</b>                           | Preto (BK)                                    |
|                                      |                                               |
| <b>Comprimento (L)</b>               | 350 mm                                        |
| <b>Conteúdo embalagem</b>            | 100 Peças                                     |
| <b>Especificações</b>                | IEC 60092 series                              |
| <b>Espessura (T)</b>                 | 1,5 mm                                        |
| <b>Fecho abrível (Sim/Não)</b>       | Sim                                           |
| <b>Flamabilid.</b>                   | UL94 V2                                       |
| <b>Largura (W)</b>                   | 4,6 mm                                        |
| <b>Peso/Unidade</b>                  | 0,0013 kg                                     |
| <b>Quantidade por</b>                | saco                                          |
| <b>Resistência Mín. à Tração (N)</b> | 200 N                                         |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>       | -40 °C a +85 °C                               |
| <b>Variante</b>                      | Serrilha Interna                              |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>           | 5,0 mm                                        |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>           | 95,0 mm                                       |

**RoHS** ✓

