

## Materiale datablad

Varenummer  
115-06919

RELK2L

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktgruppe           | Genoplukkelig kabelbinder med indvendige tænder       |
| Produktserie            | RELK serie RELK2L PA66 op til 200N trækstyrke i løkke |
| Materiale               | Polyamid 6.6 (PA66)                                   |
| Farve                   | Natur (NA)                                            |
|                         |                                                       |
| Antal pr.               | styk                                                  |
| Anvendelsesområde       | Indendørs brug                                        |
| Bredde (W)              | 4,6 mm                                                |
| Bundtdiameter max.      | 95,0 mm                                               |
| Bundtdiameter min.      | 5,0 mm                                                |
| Driftstemperatur        | -40 °C til +85 °C                                     |
| Flammehæmmende egenskab | Iht. UL94 V2                                          |
| Genoplukkelig           | Ja                                                    |
| Længde (L)              | 350 mm                                                |
| Min. trækstyrke         | 200 N                                                 |
| Pakkeindhold            | 100 Stk.                                              |
| Specifikation           | IEC 60092 series                                      |
| Tykkelse (T)            | 1,5 mm                                                |
| UL fil nummer           | E64963                                                |
| Variant                 | Indvendig fortanding                                  |
| Vægt                    | 0,0013 kg                                             |

RoHS 

