

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
115-06960

RT50SFK

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig, mit Flügeln, lösbar
Produktfamilie	RT50SFK für Blechstärke 0,8 - 3,0 mm
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Blechstärke	0.8 - 3.0 mm
Blechstärke max.	3,0 mm
Blechstärke min.	0,8 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	5,0 mm
Bündel Ø max.	50,0 mm
Bündel Ø min.	6,0 mm
CE konform	Nein
Dicke (T)	1,4 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6.4 - 7.0 mm
Höhe (H)	6 mm
Inhalt per	Packung
Länge (L)	225 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	1000 ST

