

Tekninen datalehti

Nimikenumero
115-06960

RT50SFK

Tuoteryhmä	Johdinsiteet nuolikiinnityspäällä, tukijaloilla, avattava
Tuoteperhe	Avattava lukkorakenne, pyöreisiin kiinnitysreikiin
Materiaali	Polyamidi 6.6 (PA66)
Väri	Musta (BK)
	0.8 - 3.0 mm
CE-sertifioitu	Ei
Kiinnitysreikä Ø (FH)	6.4 - 7.0 mm
Kiinnitystapa	Nuolikiinnitysankkuri
Korkeus (H)	6 mm
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +85 °C
Leveys (W)	5,0 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 V2
Min.vetolujuus	225 N
Nipun maks. Ø	50,0 mm
Nipun min. Ø	6,0 mm
Pakkaus	1000 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Paksuus (T)	1,4 mm
Paneelin paksuus maks.	3,0 mm
Paneelin paksuus min.	0,8 mm
Pituus (L)	225 mm
Rakenne	Sisäpuolisella hammastuksella
ROHS Yhdenmukaisuus	Kyllä
Suos. työkalu	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT

