

Fiche technique

Numéro d'article :
115-06960

RT50SFK

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre, avec ailettes, ré-ouvrables
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6 (PA66)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	1000 pcs
Epais. max. paroi	0.8 - 3.0 mm
Epais. min. paroi	0,8 mm
Epaisseur (T)	1,4 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Haut. (H)	6 mm
Larg. (W)	5,0 mm
Long. (L)	225 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	50,0 mm
Ø min. du toron	6,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.4 - 7.0 mm
Variante	Crantage intérieur

