

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
115-06960

RT50SFK

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami, otwieralne
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	225 mm
Grubość (T)	1,4 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.8 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,8 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	5,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wysokość (H)	6 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.4 - 7.0 mm
Wiązka Ø min.	6,0 mm

