

## Technische datasheet

**Artikel Nummer**  
**115-40902**

**RELF170**

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>             | 1-delige bevestigingsbanden met spreidnagel, hersluitbaar                                          |
| <b>Materiaal</b>                | Polyamide 6.6 slagvast (PA66HIR)                                                                   |
| <b>Kleur</b>                    | zwart (BK)                                                                                         |
| <b>Bevestigingsmethode</b>      | rivetbevestiging                                                                                   |
| <b>Brandbaarheid</b>            | UL94 HB                                                                                            |
| <b>Breedte (W)</b>              | 8,0 mm                                                                                             |
| <b>Bundel diameter Ø max.</b>   | 44,0 mm                                                                                            |
| <b>Bundel diameter Ø min.</b>   | 27,0 mm                                                                                            |
| <b>Certificering</b>            | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B                                                          |
| <b>Dikte (T)</b>                | 1,2 mm                                                                                             |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b> | -40 °C tot +80 °C                                                                                  |
| <b>Gereedschappen</b>           | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT |
| <b>Hoeveelheid per</b>          | st.                                                                                                |
| <b>Hoogte (H)</b>               | 18,0 mm                                                                                            |
| <b>Inhoud</b>                   | 100 st.                                                                                            |
| <b>Lengte (L)</b>               | 180 mm                                                                                             |
| <b>Min. spankracht</b>          | 225 N                                                                                              |
| <b>Plaatdikte max.</b>          | 2,50 mm                                                                                            |
| <b>Plaatdikte min.</b>          | 2,50 mm                                                                                            |
| <b>RoHS conform</b>             | ja                                                                                                 |
| <b>Uitvoering</b>               | buitenvertand                                                                                      |
| <b>UL-File nummer</b>           | E64963                                                                                             |

