

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
116-01818

T18R



|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>             | Opaski kablowe, Poliamid 6.6 standard |
| <b>Rodzina produktów</b>           | Seria T z kolorowego PA66             |
| <b>Materiał</b>                    | Poliamid 6.6 (PA66)                   |
| <b>Kolor</b>                       | Szary (GY)                            |
| <b>Długość (L)</b>                 | 100,0 mm                              |
| <b>Grubość (T)</b>                 | 1,0 mm                                |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>          | opakowaniu                            |
| <b>Ilość w opak.</b>               | 100 szt.                              |
| <b>Klasa palności</b>              | UL 94 V2                              |
| <b>Materiał bezhalogenowy</b>      | Tak                                   |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>   | 80 N                                  |
| <b>Odporne na UV wg ASTM D6779</b> | Nie                                   |
| <b>Otwieralny zamek</b>            | Nie                                   |
| <b>Szerokość (W)</b>               | 2,45 mm                               |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>    | -40°C do +85°C                        |
| <b>Waga</b>                        | 0,00029 kg                            |
| <b>Wariant</b>                     | Wewnętrznie ząbkowana                 |
| <b>Wiązka Ø max.</b>               | 22,0 mm                               |
| <b>Wysokość (H)</b>                | 3,7 mm                                |
| <b>Ząbkowanie</b>                  | Wewnętrznie ząbkowana                 |
| <b>Wiązka Ø min.</b>               | 1,5 mm                                |

HF ✓

RoHS ✓