

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
116-08018

T80R



Grupa produktów	Opaski kablowe z Poliamidu 6.6 standard
Rodzina produktów	Seria T z kolorowego PA66
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Szary (GY)
Certyfikaty/Dopuszczenia	UL-ZODZ2.E85319
Długość (L)	210 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał bezhalogenowy	Tak
Min. wytrzyma. na rozciąg.	355 N
Odporne na UV wg ASTM D6779	Nie
Otwieralny zamek	Nie
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Waga	0,00028 kg
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	55,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ząbkowanie	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø min.	1,5 mm

